

	Längsdruckfestigkeit (Wytrzymałość na ściskanie) MPa	Widerstand gegen Punktlasten (Wytrzymałość na obciążenie skupione) MPa	Biegefestigkeit (Wytrzymałość na zginanie) kN
Klasse (Klasa) R1	21,1	NPD	-
Klasse (Klasa) R2	28	-	NPD

Abmessungen (Wymiary):

Länge (Długość) 250 mm Breite (Szerokość): 390 mm, Höhe (Wysokość) 80 mm;

Maßtoleranzen (Tolerancja wymiarowa): T2

übliche Feuchtedehnung (odkształcenie wilgotnościowe):

NPD

Brandverhalten (Reakcja na ogień):

Klasse A1 (klasa A1)

Wasseraufnahme (Nasiąkliwość):

 nur für geschütztes Mauerwerk
Nie stosować na nie chroniony mur

Luftschalldämmung (Laboratoryjna średnia ważona tłumienia dźwięków w powietrzu):

NPD dB

Brutto-Trockenrohdichtklasse (Klasa ciężaru objętościowego):

 900 kg/m³
Form und Ausbildung (Kształt i układ):

Siehe beigefügte Zeichnung (patrz załączone zdjęcie)

Äquivalente Wärmeleitfähigkeit (Przewodność cieplna odniesienia) λ

NPD W/mK

10, dry, unit

Frostwiderstand (Klasa ciężaru objętościowego):

nur für geschütztes Mauerwerk (Nie stosować na odsłoniętej murze)

Gefährliche Substanzen (Substancje niebezpieczne):

 Aktivität 226Ra < 120 Bq/kg
(Radioaktivność 226Ra < 120 Bq/kg)

Stück pro Palette (Ilość sztuk na paletie):

144

Palette (Wymiary palety):

120x105



1020

HELUZ cihlářský průmysl a.s.

373 65 Dolní Bukovsko 295


Werk (Základ) Dolní Bukovsko

TSCHJECHISCHE REPUBLIK

IČ: 46680004

12

1020-CPR-060036591


 Abgebildete Anordnung ist rein informativ und kann geringfügig geändert werden.
 Obraz przedstawiony jest wyłącznie informacyjny i może być nieznacznie zmieniony.

EN 15037-3 + A1:2011
250 x 390 x 80 mm

Keramische Zwischenbauteile für Balkendecke mit Zwischenbauteilen NR (Ceramiczne pustaki stropowe do systemów stropowych złożonych z belek i pustaków NR)

HELUZ MIAKO 8/50

HELUZ MIAKO 8/50

Bestellnummer (Numer zamówienia):

ITT DB-012/12 DoP Nr. 10005919

11085.00

Kontrolle (Sprawdził):

Při řezání některým el. nářadím vzniká prach, který může představovat zdravotní riziko. Osobám, které provádí řezání cihel, se doporučuje používat ochrannou masku třídy FFP3 (dle EN 149).

Při rezání niektorým el. nářadím vzniká prach, ktorý môže predstavovať zdravotné riziko. Osobám, ktoré prevádzkujú rezanie, sa odporúča používať ochrannú masku triedy FFP3 (podľa EN 149).

