



HELUZ cihlářský průmysl a.s.
CZ 373 65 Dolní Bukovsko 295
NIP: 46680004
06

EN 845-2 + A1: 2016

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny: 3017.00
DOP Nr.: 02/7

Ceramiczne nadproże płaskie HELUZ 145/2250
do stosowania w ścianach i ścianach
działowych

Długość 2250 mm, szerokość 145 mm i wysokość 71 mm

Nośność (z waga): 30,32 kN/m

Zwis natychmiastowy (1/3 nośności): 4,53 mm

Minimalne oparcie: 125 mm

Minimalna szerokość i wysokość razem dotkniętej części:
szerokość 2x 145 mm, całkowita wysokość 450 mm

Minimalna wytrzymałość elementów, zaprawy i betonu:

Cihły 2,5 N/mm² równoleżniczo s ložnou plochou

Zaprawa: 10 N/mm² Beton: 20 N/mm²

Sposób naruszenia: Wyginaniem

Absorpcja wody: NPD

Przepuszczalność pary wodnej: 5/12

Waga na jednostkę powierzchni belki: 265 kg/m²

Ekwiwalentna przewodność cieplna λ_u:

0,516 W/(m.K) (zgodnie z EN 1745)

Odporność ogniowa: R 90 z tynkiem wapiennym gr. 20 mm

Trwałość (przeciwko korozji): D.4 po otynkowaniu

Mrazoodporność: Niemrozoodporny

Substancje niebezpieczne: Aktywność 226 Ra <120 Bq.Kg-1