



HELUZ cihlářský průmysl a.s.
CZ 373 65 Dolní Bukovsko 295
NIP: 46680004

15

EN 845-2 + A1: 2016

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny: 3143.10

DoP Nr.: 501/4

Nadproża nośne HELUZ 23,8

**do stosowania na ścianach i ścianach
działowych**

długość 1750 mm, szerokość 70 mm i wysokość 238 mm

| | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------|
| Nośność: | 10,10 | kN/m |
| Zwis natychmiastowy (1/3 nośności): | 0,5 | mm |
| Minimalne oparcie: | 125 | mm |
| Sposób naruszenia: | Poślizgiem | |
| Absorpcja wody: | NPD | |
| Przepuszczalność pary wodnej: | 5/12 | |
| Waga na jednostkę powierzchni belki: | 159 | kg/m ² |
| Ekwiwalentna przewodność cieplna λ_u: | 1,21 | W/(m.K) (zgodnie z EN 1745) |
| Odporność ogniowa: | R 120 z tynkiem wapiennym gr. 20 mm | |
| Trwałość (przed korozją): | D.3 po otynkowaniu | |
| Mrazoodporność: | Niemrozoodporny | |
| Substancje niebezpieczne: | Aktywność 226 Ra <120 Bq.Kg-1 | |